

ТЕРМОЧЕХОЛ ОДНОСЛОЙНЫЙ СЕРИЯ СТАНДАРТ

Предназначены для защиты
корпусов фильтров от конденсата
в условиях перепада температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ	3
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4. УСТАНОВКА	4
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ	6
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7

Производитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений или модернизацию изделий в любое время без предварительного уведомления, с сохранением основных технических характеристик.

Наряду с приведенными в паспорте указаниями по применению материалов при проведение работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями.

Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Термочехол предназначен для защиты корпусов фильтров от конденсата в условиях перепада температур — например, при эксплуатации в тёплых технических помещениях, где внутренняя температура воздуха выше температуры проходящей холодной воды.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Термочехол
- Паспорт
- Упаковочный пакет

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изделие не является фильтрующим элементом. Не заменяет фильтр — обеспечивает его долговечную работу.
- Изготавливается из высокотехнологичного хлоропренового каучука.
- Водонепроницаемый и устойчив к маслам, бензину, агрессивным средам.
- Лёгкий, плотно облегает — не мешает обслуживанию, не сползает.
- Доступны в стандартных размерах под типовые корпуса фильтров (например, 1252, 1354, BB20).

Назначение: Защита корпусов фильтров от конденсата в условиях перепада температур, предотвращение «потения» фильтров, образования луж, плесени и грибка.

Материал: Термочехлы серии Стандарт изготавливаются из однослойного высокотехнологичного хлоропренового каучука, обеспечивают надёжную теплоизоляцию и устойчивы к влаге, пыли и механическим нагрузкам.

Ключевые особенности:

- Однослойная конструкция — оптимальное соотношение защиты и стоимости;
- Надёжная теплоизоляция — предотвращает «потение» фильтров и образование луж, плесени и грибка;
- Плотное прилегание — фиксируется с помощью молнии и липучек (для крупногабаритных моделей);
- Устойчивы к влаге, пыли и механическим повреждениям в бытовых и лёгких промышленных условиях.
- Простота монтажа и эксплуатации — подходит для эксплуатации в тёплых помещениях, где температура воздуха выше температуры проходящей холодной воды.

4. УСТАНОВКА

- Надевается вручную на сухой фильтр без снятия с креплений
- Не требует крепежей, клея или инструментов
- Плотно прилегает по всей поверхности — не сползает при вибрациях
- Фиксация на липучке и/или молнии
- **Чехлы для магистральных фильтров и баллонов монтируются без инструментов.**


1. Подготовка

- Убедитесь, что поверхность оборудования сухая и чистая — влага и грязь под чехлом могут привести к коррозии.
- Если чехол хранился при низкой температуре, дайте ему 10–15 минут «отлежаться» при комнатной температуре — резина станет более эластичной.
- Расстегните молнию полностью, до конца.




2. Надевание

- Начинайте надевать чехол сверху.
- Расправляйте полотно равномерно по бокам, чтобы материал не съёживался и не перекручивался.
- Если чехол плотно сидит, не тяните его резко — двигайтесь плавно, поправляя края.



3. Застёгивание молнии

- **Важно:** вследствие повышенной плотности прорезиненного полотна необходимо двумя руками обжать материал и подтянуть его к линии молнии с противоположной стороны для обеспечения корректного смыкания замка.
- Прижмите обе стороны молнии одной рукой, совместив края.
- Другой рукой плавно потяните бегунок, не отпуская края до полного смыкания.
- Если бегунок идёт туго — остановитесь, ещё раз выровняйте края и продолжите, не делая резких движений, чтобы не повредить молнию.



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Очищать влажной тканью при необходимости
- Не использовать агрессивные чистящие средства
- Не стирать, не гладить, не подвергать химической обработке
- Не подвергать воздействию: открытого огня, растворителей, кислот, абразивов
- Не использовать при температурах ниже -40°C и выше $+80^{\circ}\text{C}$

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

- Гладка (температура выше 60°C приводит к необратимой деформации);
- Отжим (создаёт локальные механические напряжения, ведущие к расслоению покрытия);
- Использование органических растворителей (ацетон, бензин, спирты), кислот, щелочей — вызывает химическое разрушение неопрена и прорезиненного слоя
- При отсутствии эксплуатации чехол следует хранить в сухом, проветриваемом помещении, защищённом от УФ-излучения и агрессивных химических веществ.

Несоблюдение данных требований ведёт к снижению теплоизоляционных характеристик, ускоренному износу материала и потере гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. 12 месяцев с момента покупки при соблюдении условий эксплуатации.
2. Срок службы не менее 3 лет при регулярном использовании.
3. Компания ООО «ГТИ-Опт» не несёт ответственности за расходы, связанные с монтажом, демонтажем или устранением последствий повреждений иного оборудования, возникших вследствие дефектов иного оборудования в гарантийный срок изделия (термочехла).
4. Гарантийный ремонт или замена изделия осуществляются в срок, не превышающий 45 календарных дней с даты принятия изделия в сервисный центр.
5. Доставка изделия в сервисный центр и обратно осуществляется за счёт и по инициативе покупателя.

Производитель:

ООО «ГТИ-Опт»

Россия, 119017, г. Москва, Вишняковский пер, 23-25, пом. 4Н

Поставщик:

ООО «ГТИ-Опт»

Россия, г. Москва, ул. Электродная, дом 11, офис 210

Информацию о предоставлении сервисных услуг смотрите на сайте
aquasegment.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:

ООО «ГТИ-Опт»

Россия, 119017, г. Москва, Вишняковский пер, 23-25, пом. 4Н

Поставщик:

ООО «ГТИ-Опт»

Россия, г. Москва, ул. Электродная, дом 11, офис 210