Аквасегмент
ВКУС ЧИСТОЙ ВОДЫ

ТЕРМОЧЕХОЛ ДВУХСЛОЙНЫЙ СЕРИЯ PREMIUM

Защита корпуса фильтра от образования конденсата, скопления грязи и пыли, в условиях повышенной влажности, низких температур и отсутствия вентиляции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.aquasegment.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ 3
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ 3
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
4. УСТАНОВКА 4
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 6
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7

Производитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений или модернизацию изделий в любое время без предварительного уведомления, с сохранением основных технических характеристик.

Наряду с приведенными в паспорте указаниями по применению материалов при проведение работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями.

Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Термочехлы серии Premium предназначены для защиты фильтров и оборудования от конденсации, загрязнений и пыли, особенно в условиях низких температур, повышенной влажности и отсутствия вентиляции. Они обеспечивают стабильную работу системы за счёт подавления образования конденсата и защиты от внешних воздействий.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Термочехол
- Паспорт
- Упаковочный пакет

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изделие не является фильтрующим элементом. Не заменяет фильтр — обеспечивает его долговечную работу.
- **Конструкция:** двухслойная с усиленной теплоизоляцией.
- **Функция:** подавление конденсации, защита от пыли и загрязнений.
- **Применение:** в условиях низких температур, повышенной влажности, без вентиляции.

Назначение: Защита фильтров и оборудования от конденсации, коррозии, грибка и плесени за счёт термостабилизации поверхности. Продукт предназначен для эксплуатации в условиях высокой влажности, перепадов температур и вибраций (например, в котельных, подвалах, кессонах, хозяйственных блоках, автодах, промышленном оборудовании).

Термочехол предотвращает механические повреждения, устойчив к вибрациям и не впитывает влагу.

Материал: Специализированный эластичный композит с термобарьерными свойствами. В состав входят: Синтетический хлоропреновый каучук с внутренним термоотражающим слоем. Двухстороннее нанесение прочной и эластичной ткани.

Ключевые особенности:

- Усиленная теплоизоляция благодаря двухслойной конструкции.
- Эффективное подавление конденсата.
- Применяются в сложных условиях: высокая влажность, низкие температуры, отсутствие вентиляции.
- Защита от загрязнений и пыли.
- Материал не впитывает влагу, не разбухает, не теряет форму, устойчив к вибрациям и температурным перепадам (диапазон: от -40°C до +80°C).


4.УСТАНОВКА

- Надевается вручную на сухой фильтр без снятия с креплений
- Не требует крепежей, клея или инструментов
- Плотно прилегает по всей поверхности — не сползает при вибрациях
- Фиксация на липучке и/или молнии
- **Чехлы для магистральных фильтров и баллонов монтируются без инструментов.**

1. Подготовка




- Убедитесь, что поверхность оборудования сухая и чистая — влага и грязь под чехлом могут привести к коррозии.
- Если чехол хранился при низкой температуре, дайте ему 10–15 минут «отлежаться» при комнатной температуре — резина станет более эластичной.
- Расстегните молнию полностью, до конца.



2. Надевание

- Начинайте надевать чехол сверху.
- Расправляйте полотно равномерно по бокам, чтобы материал не съёживался и не перекручивался.
- Если чехол плотно сидит, не тяните его резко — двигайтесь плавно, поправляя края.

3. Застёгивание молнии



- **Важно:** вследствие повышенной плотности прорезиненного полотна необходимо двумя руками обжать материал и подтянуть его к линии молнии с противоположной стороны для обеспечения корректного смыкания замка.
- Прижмите обе стороны молнии одной рукой, совместив края.
- Другой рукой плавно потяните бегунок, не отпуская края до полного смыкания.
- Если бегунок идёт туго — остановитесь, ещё раз выровняйте края и продолжите, не делая резких движений, чтобы не повредить молнию.

5.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Очищать влажной тканью при необходимости
- Не использовать агрессивные чистящие средства
- Не стирать, не гладить, не подвергать химической обработке
- Не подвергать воздействию: открытого огня, растворителей, кислот, абразивов
- Не использовать при температурах ниже -40°С и выше +80°С

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

- Глажка (температура выше 60 °С приводит к необратимой деформации);
- Отжим (создаёт локальные механические напряжения, ведущие к расслоению покрытия);
- Использование органических растворителей (ацетон, бензин, спирты), кислот, щелочей — вызывает химическое разрушение неопрена и прорезиненного слоя
- При отсутствии эксплуатации чехол следует хранить в сухом, проветриваемом помещении, защищённом от УФ-излучения и агрессивных химических веществ.

Несоблюдение данных требований ведёт к снижению теплоизоляционных характеристик, ускоренному износу материала и потере гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. 12 месяцев с момента покупки при соблюдении условий эксплуатации.
2. Срок службы не менее 3 лет при регулярном использовании.
3. Компания ООО «ГТИ-Опт» не несёт ответственности за расходы, связанные с монтажом, демонтажем или устранением последствий повреждений иного оборудования, возникших вследствие дефектов иного оборудования в гарантийный срок изделия (термочехла).
4. Гарантийный ремонт или замена изделия осуществляются в срок, не превышающий 45 календарных дней с даты принятия изделия в сервисный центр.
5. Доставка изделия в сервисный центр и обратно осуществляется за счёт и по инициативе покупателя.

Производитель:
ООО «ГТИ-Опт»
Россия, 119017, г. Москва, Вишняковский пер, 23-25, пом. 4Н

Поставщик:
ООО «ГТИ-Опт»
Россия, г. Москва, ул. Электродная, дом 11, офис 210

Информацию о предоставлении сервисных услуг смотрите на сайте aquasegment.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

_____

_____

М.П.

Производитель:
ООО «ГТИ-Опт»
Россия, 119017, г. Москва, Вишняковский пер, 23-25, пом. 4Н

Поставщик:
ООО «ГТИ-Опт»
Россия, г. Москва, ул. Электродная, дом 11, офис 210